

EPL660: Information Retrieval and Search Engines – Lab 5



**University of Cyprus
Department of
Computer Science**

Παύλος Αντωνίου

Γραφείο: B109, ΘΕΕΕ01

Task0: Αριθμός προϊόντων / χώρα



- Βρείτε τον αριθμό προϊόντων και το άθροισμα των πωλήσεων που έγιναν ανά χώρα, δοθέντος του αρχείου δεδομένων [SalesJan2009.csv](#):

Transaction date	Product	Price	Payment Type	Name	City	State	Country	Account Created	Last Login	Latitude	Longitude
01-02-2009 6:17	Product1	1200	Master card	carolina	Basildon	England	United Kingdom	01-02-2009 6:00	01-02-2009 6:08	51.5	-1.116667
01-02-2009 4:53	Product1	1200	Visa	Betina	Parkville	MO	United States	01-02-2009 4:42	01-02-2009 7:49	39.195	-94.68194
01-02-2009 13:08	Product1	1200	Master card	Federica e Andrea	Astoria	OR	United States	01-01-2009 16:21	01-03-2009 12:32	46.18806	-123.83
01-03-2009 14:44	Product1	1200	Visa	Gouya	Echuca	Victoria	Australia	9/25/05 21:13	01-03-2009 14:22	-36.133333	144.75
01-04-2009 12:56	Product2	3600	Visa	Gerd W	Cahaba Heights	AL	United States	11/15/08 15:47	01-04-2009 12:45	33.52056	-86.8025
01-04-2009 13:19	Product1	1200	Visa	LAURENCE	Mickleton	NJ	United States	9/24/08 15:19	01-04-2009 13:04	39.79	-75.23806

Task0: Αριθμός προϊόντων / χώρα



- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα του WordCount και να τον τροποποιήσετε κατά το δοκούν:

<http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL660/labs/LAB05/WordCount.java>

- Να λυθεί με ένα Map/Reduce πρόγραμμα.
 - Παράδειγμα αρχείου εξόδου (part-r-00000):
 - Argentina 1 1200
 - Australia 38 64800
 - Austria 7 10800
 - ...
-

Task1: N-Gram



- N-Gram είναι η συνεχόμενη ακολουθία N όρων από μια δεδομένη ακολουθία κειμένου ή ομιλίας
 - Βρίσκει εφαρμογή στη φωνητική αναγνώριση
- Οι όροι μπορεί να είναι συλλαβές, γράμματα λέξεις κτλ ανάλογα με την εφαρμογή
- Παράδειγμα:
 - Όροι: γράμματα, $N = 3$
 - Ερώτηση: Βρείτε τα 3-grams που προκύπτουν από την πρόταση "good morning"
 - Απάντηση: "goo", "ood", "od ", "d m", " mo", "mor", ... κτλ.
 - Όροι: λέξεις, $N = 2$
 - Ερώτηση: Βρείτε τα 2-grams που προκύπτουν από την πρόταση "good morning my friend"
 - Απάντηση: "good morning", "morning my", "my friend"

Task1: N-Gram



- Αλλάξτε τον κώδικα του WordCount έτσι ώστε να μετρά πόσες φορές εμφανίζονται διαδοχικά πέντε συνεχόμενες λέξεις (5-Grams).
 - Χρησιμοποιείστε τα πιο κάτω δεδομένα
<http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL660/labs/LAB05/dataset.zip>
-

Task2: Anagram



- Ένας αναγραμματισμός είναι ο σχηματισμός λέξης με μετάθεση των γραμμάτων μιας άλλης λέξης
- Π.χ
 - Refills → fillers
 - Relayed → layered
 - Rentals → antlers
 - Rebuild → builder
- Βρείτε τους αναγραμματισμούς στο αρχείο:
<http://www.puzzlers.org/pub/wordlists/unixdict.txt>

Task2: Anagram



- Κάποια αποτελέσματα της διαδικασίας reduce:
 - 2 hasn't, shan't
 - 2 cascara, caracas
 - 2 ramada, armada
 - 2 drawback, backward
 - 2 bacterial, calibrate
 - 2 bandpass, passband
 - 2 aboard, abroad
 - 2 wabash, bashaw
 - 3 banal, laban, nabla
-

APPENDIX



- mapper and reducer classes are declared as inner classes to your application class
- Both inner classes have to be declared **static** in order not to depend on the parent class
- Hadoop uses [reflection](#) to create an instance of the class for each map or reduce task that runs
 - **reflection** is a *process of examining or modifying the run time behavior of a class at run time.*
 - `job.setMapperClass(Map.class);`
 - `Map.class` is an object that represents the class `Map` on runtime
- If inner mapper or reduce class declared without the `static` keyword, the java compile actually creates a constructor which expects an instance of the parent class to be passed in at construction

Submission



- Implement each task as a separate eclipse project
 - In total you need to implement 3 eclipse projects
 - Zip each eclipse project separately along with its result file (part-r-00000)
 - Submit three zip files to Moodle by 5th of November @ 15.00
-